

S FIT EQ

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
19	35	1018189	225/35ZR19 88Y XL	641	8.0	230
	40	1018041	235/40ZR19 91Y XL	646	8.5	238
	50	1018011	255/50ZR19 96Y XL	661	9.0	260
	60	1018185	245/60ZR19 98Y XL	679	8.5	248
18	35	1018201	225/35ZR18 95Y XL	659	7.5	225
	40	1016748	225/40ZR18 92Y XL	635	8.0	227
	45	1018009	245/45ZR18 97Y XL	653	8.5	245
	50	1018039	255/50ZR18 94Y XL	636	9.0	256
17	35	1018001	225/35ZR17 98Y XL	659	7.0	229
	45	1017995	235/35ZR17 97Y XL	644	8.0	236
		1017969	205/45ZR17 93W XL	640	6.5	207
		1017985	225/45ZR17 94Y XL	634	7.5	225
	50	1017981	215/50ZR17 91W XL	628	7.0	211
		1018029	205/50ZR17 88W XL	618	7.0	206
1017993		215/55ZR17 95W XL	648	7.0	222	
16	40	1017989	215/40R16 99H XL	665	6.5	219
	45	1018237	195/45R16 84V	559	6.0	197
	55	1018227	205/55R16 92V	652	6.0	206
		1018005	205/55R16 94V XL	632	6.5	212
15	60	1017997	195/60R16 87H	619	6.0	197
	45	1018239	195/45R15 82H	577	6.0	195
	50	1017999	185/50R15 82H	584	6.0	189
	55	1017987	195/55R15 85H	594	6.0	198

G FIT EQ

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
17	60	1019089	215/60R17H	687	6.5	224
	65	1019087	225/65R17H	723	6.5	228
16	65	1019093	215/65R16H	683	6.5	223
	60	1019107	185/60R15H	601	5.5	187
15	60	1019095	195/65R15T XL	635	6.0	199
		1019101	185/65R15T	621	5.5	187
	65	1019111	175/65R15T	609	5.0	177
		1019299	205/70R15T	667	6.0	207
	55	1019123	185/55R14H	546	6.0	133
	60	1019119	185/60R14T	578	5.5	187
1019305		165/60R14H	554	5.0	170	
1019115		185/65R14T	596	5.5	189	
14	65	1019129	175/65R14T	582	5.0	175
		1019133	165/65R14T	570	5.0	168
	70	1019135	155/65R14T	558	4.5	157
		1019113	185/70R14T	616	5.5	189
13	70	1019125	175/70R14T XL	600	5.0	175
		1019131	165/70R14T	588	5.0	168
	65	1019145	165/65R13T	540	5.0	168
		1019151	155/65R13T	532	4.5	157
80	1019137	175/70R13T	573	5.0	175	
	1019143	165/70R13T	560	5.0	168	
	1019149	155/70R13T	547	4.5	156	
	1019155	145/70R13T	542	4.5	150	
	1019147	155/80R13T	576	4.5	158	
1021629	145/80R13T	562	4.0	145		

S FIT aS

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
18	50	1017221	225/50ZR18 95W	705	7.0	230
		1020319	235/50R18 97W	692	7.5	241
	55	1017219	225/55ZR18 98W	705	7.0	230
17	55	1017207	215/55ZR17 94W	668	7.0	228
		1017208	225/55ZR17 97W	680	7.0	233

Laufenn

株式会社 ハンコックタイヤジャパン


大阪本社 〒550-0004 大阪市西区靱本町2丁目3番2号 なにわ筋本町MIDビル9F
TEL.06-4803-8872 FAX.06-4803-8882



適正表示で安心なタイヤ選び

タイヤ公正取引協議会

当社はタイヤ公正取引協議会の会員です。




ラウフェン

Laufenn

Journey in Style

Product Catalog



Premium ultra-high performance summer tire

S FIT EQはDRY & WET路でのハンドリングとブレーキ性能を高次元でまとめた製品です。



Wet



Dry



Fuel efficiency

Performance information



Dry

10



Comfort

8



Fuel efficiency

8



Wet

10



Noise

8




Wear life

8

イメージです






S FIT EQ

優れたウェット性能、ハンドリング、コーナリング、摩耗ライフを実現


Positive aqua hydro block

排水効率に優れた4本のストレート溝とアクアハイドロブロックにより、効率の良い排水性能を実現。合わせてストリームラインのサイピングにより、WETグリップがアップ。




Advanced pattern design

非対称パターンは、ブレーキ&ハンドリング性能と合わせて、摩耗ライフ性能も高次元でまとも上げました。



Drainage inducement groove edges

排水を促進する新形状の溝により、WETブレーキ性能アップ。




Tie-bar

ショルダー部の剛性を上げ肩落ち等の偏摩耗発生を抑制。




Handling performance

接地形状を最適化しトラクション性能アップ。優れたハンドリング性能を発揮。




Traction force when driving



Traction force when cornering


Special rubber layer

トレッドデザインと2層トレッドゴム構造により、転がり抵抗値を最小化し、ECO性能が向上。



New hybrid compound

WET性能、摩耗ライフ、低燃費性能向上を実現する、ハイブリッドコンパウンド採用。



イメージです

Available Sizes

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
19	35	1018189	225/35ZR19 88Y XL	641	8.0	230
	40	1018041	235/40ZR19 91Y XL	646	8.5	238
	50	1018011	255/50ZR19 96Y XL	661	9.0	260
	60	1018185	245/60ZR19 98Y XL	679	8.5	248
18	35	1018201	225/35ZR18 95Y XL	659	7.5	225
	40	1016748	225/40ZR18 92Y XL	635	8.0	227
	45	1018009	245/45ZR18 97Y XL	653	8.5	245
	50	1018039	255/50ZR18 94Y XL	636	9.0	256
17	35	1018001	225/35ZR17 98Y XL	659	7.0	229
	45	1017995	235/35ZR17 97Y XL	644	8.0	236
	45	1017969	205/45ZR17 93W XL	640	6.5	207
	45	1017985	225/45ZR17 94Y XL	634	7.5	225

S FIT EQ

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
17	50	1017981	215/50ZR17 91W XL	628	7.0	211
		1018029	205/50ZR17 88W XL	618	7.0	206
	55	1017993	215/55ZR17 95W XL	648	7.0	222
16	40	1017989	215/40R16 99H XL	665	6.5	219
	45	1018237	195/45R16 84V	559	6.0	197
	55	1018227	205/55R16 92V	652	6.0	206
		1018005	205/55R16 94V XL	632	6.5	212
15	60	1017997	195/60R16 87H	619	6.0	197
	45	1018239	195/45R15 82H	577	6.0	195
	50	1017999	185/50R15 82H	584	6.0	189
	55	1017987	195/55R15 85H	594	6.0	198



High performance tire

G FIT EQは軽自動車・ミニバン・SUVユーザーのニーズに応え、優れた制動性、ハンドリング及び摩耗ライフを向上させたオールマイティタイヤです。



Handling



Wear life

Performance information



Dry 8



Comfort 8



Fuel efficiency 8



Wet 8





Noise 9



Wear life 10

イメージです






G FIT EQ

あらゆる車種に最適な基本性能を極めたラウフェンの標準タイヤ


Grooves designed for superior water drainage

グルーブの側面デザインが効率の良い水路を作り出し、高い排水性能だけでなくグリップ力を向上しハンドリング性能や快適な乗り心地を実現しました。



Centre groove sipes

センターグルーブサイプは、より効率の良い水路を作りだし、高い排水性能や全般的なパフォーマンス向上を実現。



Belt edge tape

高速走行時のベルト端部の無駄な動きを抑制し、ハンドリング性能がアップ。



G FIT EQ

KS Standard tires



Asymmetric patterns

外側のブロック剛性を高めた非対称パターンにより、ハンドリング性能が向上。ロードノイズの発生も低減。




Half-depth lateral grooves

主溝の壁面にステップを設けた事により、コーナリング時のブロックの無駄な動きを抑制。ハンドリング性能が向上。

Longer mileage and even tread wear

最適化されたプロファイル（タイヤ断面形状）により接地性能が向上。コーナリング性能が向上しハイレベルな走りを実現。



Optimised stiffness distribution design

5ピッチバリエーションにより、パターンノイズの特定周波数領域が低減し、静粛性がアップ。




Available Sizes

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
17	60	1019089	215/60R17H	687	6.5	224
	65	1019087	225/65R17H	723	6.5	228
16	65	1019093	215/65R16H	683	6.5	223
	60	1019107	185/60R15H	601	5.5	187
		1019095	195/65R15T XL	635	6.0	199
15	65	1019101	185/65R15T	621	5.5	187
		1019111	175/65R15T	609	5.0	177
	70	1019299	205/70R15T	667	6.0	207
14	55	1019123	185/55R14H	546	6.0	133
		1019119	185/60R14T	578	5.5	187
	60	1019305	165/60R14H	554	5.0	170
		1019115	185/65R14T	596	5.5	189
		1019129	175/65R14T	582	5.0	175

G FIT EQ

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
14	65	1019133	165/65R14T	570	5.0	168
		1019135	155/65R14T	558	4.5	157
	70	1019113	185/70R14T	616	5.5	189
13	70	1019125	175/70R14T XL	600	5.0	175
		1019131	165/70R14T	588	5.0	168
	65	1019145	165/65R13T	540	5.0	168
		1019151	155/65R13T	532	4.5	157
		1019137	175/70R13T	573	5.0	175
80	70	1019143	165/70R13T	560	5.0	168
		1019149	155/70R13T	547	4.5	156
	80	1019155	145/70R13T	542	4.5	150
		1019147	155/80R13T	576	4.5	158
		1021629	145/80R13T	562	4.0	145



Ultra High Performance For Mini-van

S FIT 2Sは基本的な走行性能はもちろん、高い静粛性と乗り心地を追求した最上の快適性能を誇るミニバン専用タイヤです。



Comfort



Handling



Wear life

Performance information



Dry 8



Comfort 9



Fuel efficiency 8



Wet 9




Noise 10



Wear life 9

イメージです






S FIT as

家族の安全とコミュニケーションを大事にする最高の性能


4 Wide Straight Grooves

4本のストレートグループにより、効率の良い排水性能を実現。センター部に採用したカーブ（切り込み）により、WET路面でのグリップ性能がアップ。DRY路面でのハンドリング性能と乗り心地もアップ。




Noise Reduction Rib Blocks

ブロックエッジ部の形状を見直した結果、微振動の発生を抑制し、ロードノイズの発生を減少させた。




Drainage inducement groove edge

排水を促進する新形状の溝により、WETブレーキ性能アップ。



Asymmetric Pattern Design

接地性能に優れた非対称パターンが優れたブレーキ性能を発揮。




Tie-Bar

ショルダー部の剛性を上げ肩落ち等の偏摩耗発生を抑制。合わせて、コーナリング時の安定性も向上。



Belt edge tape

高速走行時のベルト端部の無駄な動きを抑制し、ハンドリング性能がアップ



Optimised stiffness distribution design


5ピッチバリエーションにより、パターンノイズの特定周波数領域が低減し、静粛性がアップ。



3R System (Multi-Tread-Radius Technology)

3つのR形状を組合わせたプロファイル（断面形状）がコーナリングや、ブレーキング時の安定感に寄与。

Maintenance of tire shape and ground pressure distribution.



Available Sizes

S FIT as

インチ	扁平率 (%)	商品コード	タイヤサイズ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
18	50	1017221	225/50ZR18 95W	705	7.0	230
		1020319	235/50R18 97W	692	7.5	241
	55	1017219	225/55ZR18 98W	705	7.0	230
17	55	1017207	215/55ZR17 94W	668	7.0	228
		1017208	225/55ZR17 97W	680	7.0	233